

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: **Omicron 490 Transmissionsolja GL-3,4,5 75w90**

REACH-registreringsnummer: 01-2119483621-38-xxxx (Destillat (petroleum),
lösningsmedelraffinerade tunga nafteniska)
01-2119484627-25-xxxx (Destillat (petroleum),
vätebehandlade tunga paraffiniska)
01-2119540515-43-xxxx (Di-tert-butyl-polysulfid)
01-2119493620-38-xxxx (Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-
2-yl)-diti fosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer,
C12-14-alkyl (grenade))
01-2119471299-27-xxxx (Destillat (petroleum),
lösningsmedelsavvaxade, tunga paraffiniska)

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Transmissionsolja

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress: Smörjteknik Norden AB
Utjordsvägen 14
802 91 Gävle
Telefon: 077-12 34 567
E-post: info@smorjteknik.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

08-33 12 31 eller 112 (Giftinformationscentralen)

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering: Blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering enligt CLP,
1272/2008/EG

HÄLSA

Upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och uttorkning. Innehåller små mängder av ett allergi-framkallande ämne. Högtrycksinjektion under huden kan orsaka allvarlig skada inklusive lokal nekros.

MILJÖ

Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

BRAND

Produkten är inte brandfarlig.

2.2. Märkningsuppgifter

Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

Ytterligare information: EUH208, EUH210

Innehåller reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-diti fosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade), di-tert-butyl-polysulfid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

2.3. Andra faror

Använd olja kan innehålla skadliga föroreningar. Långvarig eller upprepad kontakt med använda oljor kan ge allvarliga hudsjukdomar, se avsnitt 11.

Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII (Reach).

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG

| Farliga ämnen | Halt,% | CAS-nr | EG-nummer | Faroklass/kategori | Faroangivelser |
|--|--------|------------|-----------|---|------------------------------|
| - | | | | | |
| Andra ämnen | | | | | |
| Di-tert-butyl-polysulfid ¹ | 2,5-5 | 68937-96-2 | 273-103-3 | Hudsens., kat 1 Akv. tox, kron., kat 3 | H317 H412 |
| Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-diti fosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade) ² | 1-2,5 | - | 931-384-6 | Akut tox., kat 4 Ögonskada, kat 1 Hudsens., kat 1 Akv. tox, kron., kat 2 | H302 H318 H317 H411 |
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska ^L | 35-50 | 64742-54-7 | 265-157-1 | Asp. tox., kat 1 | H304 |
| Destillat (petroleum), lösningsmedelraffinerade tunga nafteniska ^L | 25-35 | 64741-96-4 | 265-097-6 | Asp. tox., kat 1 | H304 |
| Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade, tunga paraffiniska ^L | 1-2,5 | 64742-65-0 | 265-169-7 | Asp. tox., kat 1 | H304 |

Riskfraser i klartext: H302 = Skadligt vid förtäring, H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion, H318 = Orsakar allvarliga ögonskador, H411 = Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, H412 = Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Anm. 1. Specifika koncentrationsgränser: klassificeras som H317 i halt överstigande 46 %.

Anm. 2. Specifika koncentrationsgränser: klassificeras som H317 i halt överstigande 9,4 %.

Anm. L. Innehåller DMSO-extrakt i en så låg halt (< 3 % enligt IP 346), att ämnet inte klassas som cancerframkallande.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Om oljedimma inandats - Frisk luft och vila. Kontakta läkare.

Hudkontakt

Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer. När högtrycksutrustning används, kan injektion av produkten under huden inträffa. Om högtrycksskada uppkommer skall den drabbade omedelbart skickas till sjukhus. Vänta inte på att symtom ska uppstå. Sök läkarvård även om det inte finns några märkbara sår.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

Stänk i ögonen

Skölj med vatten.

Förtäring

Drick mjölk eller vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Inandning**

Inandning av oljedimma i höga halter kan ge irritation med sveda i näsa och svalg.

Hudkontakt

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem. Innehåller små mängder av ett allergiframkallande ämne. Kan ge upphov till allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.

Högtrycksinjektion under huden kan orsaka allvarlig skada inklusive lokal nekros.

Stänk i ögonen

Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.

Förtäring

Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Skador av högtrycksinjektioner kräver omedelbar kirurgisk undersökning och eventuellt steroidbehandling för att minimera vävnadsskada och funktionsförlust. Eftersom sår-öppningarna är små och inte återspeglar svårighetsgraden hos den djupare liggande skadan, kan kirurgisk undersökning för bestämning av skadans omfattning vara nödvändig. Lokalanestetika eller varmbloåläggning skall undvikas eftersom det kan bidra till svullnad, vasospasm och ischemi. Omedelbar kirurgisk tryckminskning, debridering och utrymning av främmande material skall ske under narkos och en omfattande undersökning är väsentlig.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Produkten är inte brandfarlig. Brand kan släckas med pulver, koldioxid eller skum.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Hälsoskadlig rök bestående av bl.a. koloxider, svaveloxider, kväveoxider och vätesulfid kan bildas vid brand.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd rökdykningsutrustning (kemskyddsdräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd kemikalieresistenta handskar. Se även "personlig skyddsutrustning" avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljökada kontakta ansvarig inom kommunen.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre mängd spolats bort med mycket vatten – större mängd vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av dimma. Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning, och tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltider.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt och på avstånd från antändningskällor. Skyddas från direkt solljus.

7.3. Specifik slutanvändning

Produkten används som smörjolja. Långvarig hudkontakt med produkten, speciellt efter det att den har använts under en tid, bör undvikas p.g.a. risken för skador på huden (se avsnitt 11). Om dimbildning inte kan undvikas ska personlig skyddsutrustning användas, se avsnitt 8.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde Oljedimma, inkl. oljerök 1 mg/m³ (NGV)
(enl. AFS 2011:18)

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik inandning av dimma och direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

a) Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Se SS-EN 166.

b) Hudskydd

Skyddshandskar (i t.ex. neopren- eller nitrilgummi) måste användas vid risk för omfattande direktkontakt. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN 374-3.

c) Andningsskydd

Behövs normalt inte. Andningsmask (med filter A2/P2) vid risk för dimbildande hantering. Se SS-EN 136.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-------------|------------------------------|
| Utseende | Oljig bärnstensfärgad vätska |
| Lukt | Karakteristisk |
| Lukttröskel | Ej tillgänglig |
| pH-värde | Ej relevant |
| Smältpunkt | Ej angiven |

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

| | |
|--|--|
| Kokpunkt | > 280°C |
| Flampunkt | 144°C |
| Avdunstningshastighet (BuAc = 1) | < 0,1 |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | Ej angiven |
| Explosionsgränser | 0,6-7 vol-% |
| Ångtryck | < 0,1 hPa vid 20°C |
| Ångdensitet (luft = 1) | > 1 |
| Relativ densitet | Ca 885 kg/m ³ |
| Löslighet - vatten | Ej blandbar med vatten |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | > 3 |
| Tändtemperatur | > 240°C |
| Sönderfallstemperatur | Ej angiven |
| Viskositet | 150-300 cSt |
| Explosiva egenskaper | Produkten är inte explosiv |
| Oxiderande egenskaper | Produkten har inga oxiderande egenskaper |

9.2. Annan information

Stelningspunkt < -42°C

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inte reaktiv vid avsedd användning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid avsedd användning.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner förväntade.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Kan reagera häftigt med starka syror eller starka oxidationsmedel (klorater, nitrater, peroxider etc).

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning bildas irriterande rök och giftig gas av bl.a. koloxider, svaveloxider, kväveoxider och vätesulfid.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Inandning av oljedimma i höga halter kan ge irritation med sveda i näsa och svalg.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

Hudkontakt

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem. Innehåller små mängder av ett allergiframkallande ämne. Kan ge upphov till allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.

Stänk i ögonen

Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.

Förtäring

Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

Övrig information

Högtrycksinjektion av produkten i huden kan medföra lokal nekros om produkten inte avlägsnas kirurgiskt.

ANVÄND SMÖRJOLJA

När smörjolja har använts bildas det skadliga föroreningar i oljan. Hudkontakt med använd olja kan leda till ökad risk för cancer, speciellt vid upprepad eller långvarig hudkontakt i kombination med bristande personlig hygien. Upprepad eller långvarig kontakt med alla slag av begagnad smörjolja bör undvikas.

Testdata

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska

| Relevant faroklass | Effektiv dos/ koncentration | Art | Metod | Anmärkning |
|---|--------------------------------|-------|-------|---|
| Akut oral toxicitet | LD50: > 5000 mg/kg | Råtta | | Inte klassificerad |
| Akut dermal toxicitet | LD50: > 5000 mg/kg | Råtta | | Inte klassificerad |
| Akut toxicitet, inhalation | LC50: > 5,5 mg/l | | | Inte klassificerad |
| Frätande/irriterande på huden | n/a | | | Inte klassificerad |
| Allvarlig ögonskada/ ögonirritation | n/a | | | Inte klassificerad |
| Luftvägs- /hudsensibilisering | n/a | | | Inte klassificerad |
| Mutagenitet i könsceller | n/a | | | Negativ (inte mutagen) |
| Carcinogenicitet | n/a | | | Negativ (inte carcinogen) |
| Reproduktionstoxicitet | n/a | | | Negativ (inte reproduktionstoxisk) |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | n/a | | | Inte klassificerad |
| Specifik organtoxicitet – upprepade exponering | n/a | | | Inte klassificerad |
| Fara vid aspiration | n/a | | | H304 (Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna) |

12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-ditioposforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade)

LC₅₀, vattenlevande organismer: 1-10 mg/l.

SÄKERHETSDATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

Di-tert-butyl-polysulfid

LC₅₀, vattenlevande organismer: 10-100 mg/l.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-ditiofosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade)

Biologiskt svårnedbrytbart (7,4 %, Sturm, 28 dagar).

Di-tert-butyl-polysulfid

Biologiskt svårnedbrytbart (13 %, Sturm, 28 dagar).

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. (Baserat på värde för log P_{ow}).

12.4. Rörligheten i jord

Produkten är inte vattenlöslig men kan adsorberas till jordpartiklar.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingående ämnen uppfyller inte kriterier för PBT eller vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Låg giftighet för landlevande däggdjur.

Samlat omdöme: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Oanvänd och begagnad produkt

Avfallskod:

13 02 05 (förklaring: Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjolja).

Utgör farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

Tömningsanvisning för förpackning

Helt tomma förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- Ställ den tomma förpackningen upp och ned för avrinning.
- Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
- Vänta tills dunken är dropptorr.
- Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING

Hantering av förpackning

Väl tomma förpackningar är inte farligt avfall.

Smörjteknik Norden AB är anslutna till FTI, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring FTI, telefon: 0200-88 03 10.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2013-04-15

Version: 1.2

Omarbetad: 2015-06-10

14. Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt relevanta transportregelverk (ADR-S, RID-S, IATA, IMDG).

14.1. UN-nummer: Ej tillämpligt

14.2. Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport: Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror: Ej tillämpligt

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder: Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser:

AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden

SFS 2011:927, Avfallsförordning

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.

16. Annan information

Följande avsnitt har ändrats sedan förra utgåvan (daterad 2013-04-15):

Avsnitt 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16

Hänvisning till viktig litteratur och datakällor

Safety Data Sheet för produkten, daterat 27/11/2014.

--- Slut på dokumentet ---